

OBERLEITUNG




Baugrößen

- vorbildgerecht für DB, DR, ÖBB
- Zickzack-Verlegung
- echter Fahrleitungsbetrieb
- problemloser Aufbau
- robust, flexibel, preiswert

Baugröße		Packungsinhalte
TT	N	
OT 100	ON 100	Grundpackung: 5 Flachmaste (kurzer Ausleger) 5 Flachmaste (langer Ausleger), 5 Fahrdrähte 2/1, 5 Fahrdrähte 1/1
OT 101	ON 101	10 Flachmaste (kurzer Ausleger)
OT 102	ON 102	10 Flachmaste (langer Ausleger)
OT 110	ON 110	10 Fahrdrähte 2/1
OT 111	ON 111	10 Fahrdrähte 1/1
OT 113	ON 113	10 Fahrdrähte 5/6
OT 114	ON 114	10 Fahrdrähte 1/2
OT 117	ON 117	5 Unterbrecherdrähte 1/1
OT 122	ON 122	1 Quertragwerk (zweigleisig), 3 Fahrdrahthalter, 2 Turmmaste
OT 123*	ON 123	1 Quertragwerk (dreigleisig), 4 Fahrdrahthalter, 2 Turmmaste
OT 124*	ON 124	1 Quertragwerk (viergleisig), 5 Fahrdrahthalter, 2 Turmmaste
OT 125*	ON 125	1 Quertragwerk (füfngleisig), 6 Fahrdrahthalter, 2 Turmmaste
OT 104	ON 104	4 Turmmaste, 10 Fahrdrahthalter, 9 Drähte für den Selbstbau, ausreichend für 2 Quertragwerke
OT 130	ON 130	9 Flachmaste (kurzer/langer Ausleger), 11 Einfachfahrdrähte \varnothing 1,0 mm 250 mm, für Tunneloberleitung

Quertragwerke fixer Überspannungslänge werden, sofern vergriffen, durch OT 104 ersetzt.


SORTIMENTSÜBERSICHT


01 Flachmast kurzer Ausleger

02 Flachmaste langer Ausleger


04 Turmmast für Quertragwerke




10 Fahrdrabt 2/1 für gerade Strecken 228 mm (TT) 220 mm (N)




11 Fahrdrabt 1/1 für gerade Strecken und Kurven (Außenkreis) 114 mm (TT) 110 mm (N)



12 Fahrdrabt 5/6 für Kurven (Innenkreis) 105 mm (TT) 95 mm (N)




15 Fahrdrabt 1/2 als Ausgleich 57 mm (TT) 55 mm (N)




17 Unterbrecherdrabt für elektrische Trennung 114 mm (TT) 110 mm (N)


16 Einfachfahrdrabt (ohne Kettenaufhängung, 250 mm)




22 Quertragwerk (zweigleisig)* komplett




23 Quertragwerk (dreigleisig)* komplett



24 Quertragwerk (viergleisig)* komplett



25 Quertragwerk (füfngleisig)* komplett



29 Fahrdrabhälter (liegt jedem Quertragwerk bei, je 1mal zusätzlich)

14 Draht (250 mm) für anpaßbare Quertragwerke

In der EU nicht bestimmt für die Altersgruppen unter 14 Jahren.